

# DropsA megoldások szerszámgépek automata kenéséhez

A DropsA kenéstechnikai gyártó hazai képviselőjeként, az EuroScale Mobiltechnika Kft bemutatja ajánlott olajzórendszereit a szerszámgépek szán- és csapágykenéséhez.

Egyvezetékes-soros kenőrendszerek a robotok, manipulátorok, szánok és csapágyak zsír- és olajkenéséhez, valamint progresszív kenőrendszerek a kiegészítő berendezések (pl. csomagoló) automata kenésére.


## DropsA System 01

Optimális, egyszerű és költséghatékony megoldás kisebb szerszámgépek folytonos olajkenéséhez.

Előnyei:

- Alacsony telepítési költségű, fűvókás olajzórendszer
- Eltérő fűvókák, a testreszabott megoldás minden géphez
- Egyszerű a fűvókák cseréje, vagy bővítése
- Kis méret, a fűvókák akár beépíthetőek a gépbe, csapágyakba

Működési elve: a System 01 kalibrált adagoló fűvókái, a fővezeték olajnyomásából szabályozottan adagolják a kenőanyagot a kenési pontba. A Smile szivattyúk és a System 01 rendszer jelenti ma a legkisebb befektetésű olajzórendszert.



## DropsA 33v System

Megbízható, pontos és költséghatékony megoldás szerszámgépek folytonos vagy szakaszos olajkenéshez.

Előnyei:

- Precíz és hibamentes olajzás függetlenül a hőmérséklettől, viszkozitástól vagy nyomástól
- Az új, patron kivitel széles körű alkalmazási lehetőségeket biztosít a soros, vagy közvetlen beépítéshez, a legalacsonyabb beépítési költségek mellett, kiemelt minőségben (minden injektor tesztelt)
- Szállítási mennyiség: 0,03 – 0,16 / 0,2 – 0,5 / 0,75 – 1,00 ccm
- Nyomástartomány min 12 bar – max 50 bar
- Kenőanyag: olaj 32 – 2000 cSt, kenőzsír: NLGI 0

Smart 2 szivattyú

- Intelligens és széles körben alkalmazható olajszivattyú
- 3 literes olajálló műanyag olajtartály
- Minden típusú ásványi olajhoz alkalmazható
- 110/230 VAC 50Hz/60Hz áramellátás
- Max nyomás 30 bar

## Simalube automata kenőpatronok

Költséghatékony és biztos megoldás zsírzáshoz, olajzáshoz

Előnyei:

- Alacsony telepítési költség
- Gondozásmentes, automata üzem 1 – 12 hónap
- Olajak, speciális olajak és akár NLGI 2 osztályú zsírok kiszállítására
- Újratölthető
- Változtatható adagolási intenzitás
- Töltött, és töltetlen változatban is kapható
- 125 ccm űrtartalom



## DropsA progresszív rendszerek – igény szerint

Nagyteljesítményű, folytonos vagy szakaszos olaj- és zsírkenéshez, akár 100 kenési pontig.

Előnyei:

- Kenési pontonként eltérő adagolási mennyiség
- Önálló vezérléssel ellátott, elektromos szivattyú (12-24VDC / 230VAC)
- Beépített kenési-ellenőrzés
- Nyomástartomány 80 – 270 bar
- Kenőanyag: olaj 32 – 2000 cSt, kenőzsír: max NLGI 2